

27.140.01 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE TERMOVENTILADOR ZB-EC

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Súper calorías, disfrútalas al instante
- ✓ Alta potencia para satisfacer las necesidades de calefacción y secado en grandes espacios
- ✓ Control de temperatura, encendido bajo demanda con ahorro de energía
- ✓ Alta inyección de aire contra viento fuerte, mayor distancia de suministro de aire
- ✓ Tubo de calentamiento eléctrico con aletas de acero inoxidable, a prueba de explosiones y a prueba de humedad
- ✓ Corta automáticamente la energía cuando se calienta, prolongando la vida útil del equipo
- ✓ Aislamiento y carcasa de metal anti escaldado, más seguro de usar.



Modelo	ZB-EC3	ZB-EC5T
Energía	1F,220-240V-60Hz	1F,220-240V-60Hz
Potencia de calefacción	23/1500/3000 W	28/2500/5000 W
Flujo de aire	280 m3/h	320m3/h
Volumen de calefacción	60m3	100m3
Ruido	45(dB)	48(dB)
Tamaño del producto	211x229x326 mm	360x319x445 mm
Peso neto	4.6 kg	7.2 kg

Nota: Los equipos están configurados para trabajar $\pm 10\%$ de su Nominal según fabricante.

Ventilación Industrial y Minera – Calefacción – Refrigeración

Calle Los Estampados s/n, Mz. 12, Lt. 16, Parque Industrial, Villa El Salvador

Teléfono: 291-4349, RPM: 971160700, Entel: 998374366, RPC: 954180438

Web: www.ktperu.com, E-mail: ktperu@ktperu.com

27.140.01 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE TERMOVENTILADOR EC

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Diseño de grado industrial, estructura robusta y duradera
- ✓ Varilla de empuje reforzada, más conveniente y firme para moverse
- ✓ Ajuste de temperatura con perilla mecánica
- ✓ Tubo de calentamiento con aletas, alta eficiencia de calentamiento
- ✓ Alta inyección de aire contra viento fuerte, distancia de suministro de aire más larga
- ✓ Termostato incorporado, más seguro de usar



Modelo	ZB-EC5	ZB-EC9	ZB-EC15	ZB-EC30
Energía	3F, 380-440V-60Hz	3F, 380-440V-60Hz	3F, 380-400V-50/60Hz	3F, 380-440V-60Hz
Salida de calefacción	28/2500/5000 W	60/4500/9000 W	66/7000/15000 W	131/15000/30000 W
Flujo de aire	320m3/h	410m3/h	1292m3/h	1980 m3/h
Aire caliente	100 m3	180 m3	300 m3	600 m3
Ruido	48(dB)	53(dB)	61(dB)	61 (dB)
Tamaño del producto	360x319x445 mm	360x319x445 mm	645x484x697 mm	800x535x697 mm
Peso neto	9.8 kg	10.5 kg	21.5 kg	28.2 kg

Nota: Los equipos están configurados para trabajar $\pm 10\%$ de su Nominal según fabricante.

Ventilación Industrial y Minera – Calefacción – Refrigeración

Calle Los Estampados s/n, Mz. 12, Lt. 16, Parque Industrial, Villa El Salvador

Teléfono: 291-4349, RPM: 971160700, Entel: 998374366, RPC: 954180438

Web: www.ktperu.com, E-mail: ktperu@ktperu.com